

长春市第六医院道闸及监控设备采购询价公告

一、项目需求

序号	品牌	产品大类	产品名称	关键参数
1	海康威视	停车产品	DS-TMG320-SR(4米伸缩杆)(国内标配)	电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆；遥控器（5键）可分别控制道闸1（起杆1、落杆1、停止1），道闸2（起杆2、落杆2）；控制板三个按键分别控制起杆、落杆和学习，操作简单；显示异常状态功能：数码管可显示异常状态（断电保存）；无触点监测：控制更精准、运行更平稳，3米杆最快2.4秒；采用直流无刷电机控制：电机效率高，不怕堵转，运行寿命长（500W次）；支持断电抬杆功能（需采购超级电容 物料号：205700031）具备多种接口，可接入红外线、地感、雷达及收费系统，支持RS485接口[支持MODBUS协议]；接线简单，无需布线及配线；施工安装方便，机身按1.5mm壁厚设计，带2根压条，膨胀螺丝机箱上预留雷达孔位；无线摇控功能（采用430.5MHZ遥控器）；环境适应性强，支持低温-30℃安全使用；注：默认出货标配2个遥控器

2	海康 威视	停车 产品	DS-TMC3A3-ES(LED)/3106(国内标配)	<p>高清晰：300 万像素高清摄像机，最大分辨率可达 2304×1296，帧率高达 25fps；集成度高：集摄像机、显示屏（LED/LCD 可选）、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本；显示屏：支持 LCD/LED；内置高亮 LED 灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术，满足不同场景需求支持电动变焦镜头，便于调试；支持镜头角度上下左右调节，上下调节水平夹角范围：7°~23°，左右调节角度为单边 6°；识别车牌种类多：支持识别符合 GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；支持中国香港，中国澳门和中国大陆车牌牌识支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测；授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率 99.9%以上；支持跟车不落杆，实现快速通行；机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备 IP54 级别要求；一体化结构设计，布线简单，调试方便；支持玻璃加热功能；</p>
---	----------	----------	------------------------------	---

3	海康 威视	停车 产品	DS-TMG03A(防砸)(国内标配)	<p>采用 79GHz MMIC 技术，分辨率更高，检测更稳定；雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；无需学习背景，适应更多复杂现场环境；提供 RS485 串口或者 WIFI 通讯功能，WIFI 版本配备手机 APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；安装与维护方便，所需人力少，工时短。采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。采用 LED 灯指示雷达工作状态，状态更直观。</p> <p>自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。</p>
---	----------	----------	---------------------	---

4	海康 威视	停车 产品	DS-TPE3A0-CS(1T+128G)(国内标配)	<p>【4 车道】 【5 机级联】 【含 PMS 管理功能】</p> <p>【支持 ETC】 【支持互联网远程访问】 【支持智慧停车云平台】 嵌入式平台：ARM 嵌入式处理器, BS/CS 双架构稳定性高: 嵌入式 ARM 系统, 底层 UBOOT、内核、系统自有可控, 7*24h 稳定运行安全性高: 防网络病毒, 防 U 盘病毒。安全的人机接口, 防丢失数据, 防篡改数据适应性强: 全封闭结构, 无风扇散热设计, 能在-30~70°的工作温度下正常使用多网口设计: 内网 8 个网口, 外网 1 个千兆网口, 支持大量网络设备接入, 节省交换机成本</p> <p>录像: 支持录像存储, 支持录像计划, 保存进出车完整数据链, 节省录像服务器本地显示控制: 支持 VGA/HDMI 接显示器, 标准鼠标键盘输入控制, 即插即用, 方便快捷, 节省成本;</p> <p>便捷的网页访问: 支持网页访问, 简单易用; 支持多用户、多权限控制, 支持嵌入式加密认证机制, 确保网络上安全使用远程访问: 支持互联网远程访问设备, 远程处理异常, 远程下载日志, 远程升级设备 远程运维: 标配无线物联网模块, 接入运维云平台, 支持故障报警, 远程处置, 智能数据分析及预警手机扫码配</p>
---	----------	----------	-----------------------------	---

				<p>置：支持现场手机扫码配置设备，调试轻便异常处理：支付通道异常切换，网络异常切换</p> <p>4G(需选配 4G 终端)；终端 1 对 1 热备份，数据支持 RAID1 备份(需选配多硬盘终端) 标准的 SDK 接口：标准的 SDK 协议，支持对接云平台，对外扩展性强出入口场景：支持对固定车划分不同群组；支持分配不同出入权限；支持一户多车；支持场中场；支持灵活出入与收费规则</p>
5	海康威视	停车产品	DS-TMT2A2-D(LCD)(国内标配)	<ul style="list-style-type: none"> • 显示屏：10.1 寸宽温高亮 LCD 屏，支持文字、二维码等信息显示，支持图片、视频循环播放，支持扫码入场、扫码付款，实现无人值守 • 扫码头：出口机配置远距离扫码头，识别范围 0.3 米~1 米，并有状态指示灯，支持扫用户付款码 • 刷卡：设备集成 IC 读卡器，支持刷卡上传 • 控闸：设备含有 1 路继电器接口，可用于远程控制开闸 • 呼叫对讲：支持实时语音对讲功能，集成消

				<p>回音、噪音消除技术</p> <ul style="list-style-type: none"> • 对接：支持 OTAP 协议、支持 SDK 协议，能够对接 8630、ISC、单机版终端等平台或设备
6	海康威视	停车产品	HikParking OP Cloud SMB Adv 场库 停车云服务经销高级版	<p>智慧停车云服务是基于部署在公有云环境的“HikParking 智慧停车云平台”面向停车场运营方提供的软件 SaaS 服务，广泛适用于各行业不同场景的封闭式停车场的运营管理，如：政府公共停车场、交通枢纽、景区、医院、高校、酒店、体育场、写字楼、商超、物流园、企业园区、住宅小区等等。</p> <p>HikParking 智慧停车云平台使用“云加边”的系统架构，接入出入口前端系统，用户可在云端基于电脑或者手机对多个停车场进行统一管控、值守和运维。更可使用云端远程值守模式，完全杜绝人工现场值守的各种弊端，真正做到停车场无人化的同时保障车辆高效通行，实现停车场的降本提效增收，提高车主用户体验。</p> <p>* 注 1: 云平台地址: psp.hikparking.com (新用户可在平台首页自助注册)</p>

				<p>* 注 2：云平台的授权码可在新版和旧版两套平台上通用。</p> <p>* 注 3：实现远程值守须在出入口安装支持萤石云协议的对讲设备和监控相机。</p> <p>支持停车场联网管理，无需本地部署和维护服务器</p> <p>支持通过出入口控制终端或综合安防管理平台接入停车场前端系统</p> <p>支持停车记录、营收记录等运营数据的查询和分析功能</p> <p>支持多种规则的包期车管理，支持线上发布包期套餐车主自助办理</p> <p>支持白名单、黑名单等特定车辆管理功能</p> <p>支持电子优惠券，包括多种规则的发行、购买、赠券、领用等功能</p> <p>支持场内二维码和车道二维码支付、公众号账单付款</p> <p>支持无牌车临停扫码进出场和缴费</p> <p>支持发票管理，对接第三方电子发票服务实现开票和记录查询</p> <p>支持接入萤石云协议的车道环境相机实现实时监控与录像回放</p>
--	--	--	--	---

				<p>支持接入萤石云协议的车道对讲设备实现前后端双向呼叫和实时对讲</p> <p>支持出入车异常事件的系统自动报警和前端呼叫报警，云端值守人员远程处理</p> <p>支持云端校对车牌、纠正金额、手动匹配入场、手动生成账单、手动放行等操作</p> <p>支持前端系统和设备的远程配置和离线告警</p> <p>支持多个角色、用户的权限配置管理</p> <p>支持手机 APP 管理停车场，支持查看数据、远程控制、云端值守、车辆管理、设备告警等功能</p> <p>提供微信公众号等车主端应用，支持停车缴费、找停车场、办理包期、领用优惠券等车主服务</p> <p>支持接入 LED 大屏展示可视化实时数据，支持接入车位诱导屏</p> <p>支持接入各大银行、银联的线上支付渠道（*须先提供支付渠道接口文档和具体需求通过评估）</p> <p>支持向运营方自有微信公众号提供接口（*须先提供具体需求通过评估）</p> <p>支持向第三方平台提供接口（*须先提供具体</p>
--	--	--	--	--

				需求通过评估)
7	海康 威视	停车 产品	平台对接	城市停车平台对接服务
8	海康 威视	半球 摄像机	DS-2CD3366WDV3-L(2.8mm)(B)(国内标配)	<ul style="list-style-type: none"> • 最高分辨率可达 3200 × 1800 @20 fps • 支持越界侦测, 区域入侵侦测 • 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120 dB 宽动态, 适应不同环境 • 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达 30 m, 白光最远可达 20 m • 支持 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网

				<p>口, 1 个内置麦克风</p> <ul style="list-style-type: none"> 符合 IP66 防尘防水设计, 可靠性高
9	海康威视	筒形摄像机	DS-2CD3T66WDV3-L(2.8mm)(B)(国内标配)	<ul style="list-style-type: none"> 最高分辨率可达 3200 × 1800 @20 fps 支持越界侦测, 区域入侵侦测 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120 dB 宽动态 支持 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口, 1 个内置麦克风 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达 50 m, 白光最远可达 30 m 符合 IP66 防尘防水设计, 可靠性高
10	TP - LINK 域联	POE 交换机	YLS220P-5G	<p>5 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口</p> <p>1 ~ 4 号千兆 RJ45 端口支持 IEEE 802.3af/at 标准 PoE 供电</p> <p>整机最大 PoE 供电功率为 60W, 单端口最大 PoE 供电功率为 30W</p> <p>支持商云 APP 端及 Web 端远程管理</p> <p>支持智能开局、异常告警、快速排障</p> <p>支持 802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制</p>

				支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护 支持云管理、VLAN 隔离、标准交换三种工作模式
11	海尔	空调	1.5P	含安装空调, 1.5P 壁挂式空调
12	国产	白钢房		2*3.5*2.4, 含运费
13	国产	辅材		胀栓, 水晶头, 运费, 电源线, 网线, 插排,
14	国产	键鼠		

15	国产	运维		1年
16	国产	安装 费用	订制	设备安装及调试

二、资格要求

- (1) 供应商经营资质
- (2) 法定代表人或授权人身份证复印件及授权书
- (3) 信用中国诚信报告
- (4) 供应商三年无重大违法记录声明

三、报价要求

- 1.按参数要求报价，报价单一份（密封加盖公章）。
- 2.提供所报参数及售后服务承诺纸质版各一份（密封加盖公章）。

四、相关要求

- 1.公告时间：2026.01.28——2026.01.30

2. 递交报价文件时间：截至 2026 年 1 月 30 日 16 点

3. 递交报价文件地址：长春市第六医院总务科

联系人：徐林鑫

联系电话：18186832288

2026 年 1 月 28 日